



Prestatieverklaring	PV blad nr. 1	17 augustus 2015																											
Betongranulaat 0/31,5 BG 13-002																													
	Bottelier Sloophandel B.V. Oude Waarderweg 1 2031 BR Haarlem Telefoon: 023-5320585 E-mail: algemeen@bottelierbv.nl																												
Beoogde gebruik(en): Toeslagmaterialen voor hydraulisch gebonden en ongebonden materialen voor civiele techniek en wegenbouw.																													
Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid: Systeem 4																													
Geharmoniseerde norm: EN 13242:2002+A1:2007																													
Aangemelde instantie: NVT																													
Aangegeven prestatie Korrelgradering (typical grading)																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Zeeffmaat</th> <th>Gemiddelde doorval door zeef (%)</th> <th>Grenzen % door zeef</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>31,5 mm</td> <td>90</td> <td>75-100</td> </tr> <tr> <td>16 mm</td> <td>73</td> <td>50-90</td> </tr> <tr> <td>8 mm</td> <td>42</td> <td>30-75</td> </tr> <tr> <td>4 mm</td> <td>39</td> <td>20-60</td> </tr> <tr> <td>2 mm</td> <td>31</td> <td>13-45</td> </tr> <tr> <td>1 mm</td> <td>26</td> <td>8-35</td> </tr> <tr> <td>0,500 mm</td> <td>20</td> <td>5-25</td> </tr> <tr> <td>0,063 mm</td> <td>2,7</td> <td>0-7</td> </tr> </tbody> </table>			Zeeffmaat	Gemiddelde doorval door zeef (%)	Grenzen % door zeef	31,5 mm	90	75-100	16 mm	73	50-90	8 mm	42	30-75	4 mm	39	20-60	2 mm	31	13-45	1 mm	26	8-35	0,500 mm	20	5-25	0,063 mm	2,7	0-7
Zeeffmaat	Gemiddelde doorval door zeef (%)	Grenzen % door zeef																											
31,5 mm	90	75-100																											
16 mm	73	50-90																											
8 mm	42	30-75																											
4 mm	39	20-60																											
2 mm	31	13-45																											
1 mm	26	8-35																											
0,500 mm	20	5-25																											
0,063 mm	2,7	0-7																											
essentiële eigenschappen	Productprestatie	Geharmoniseer de technische specificatie																											
korrelvorm (platte stukken)	Fl ₂₀	EN 13242:2002+ A1:2007																											
gradering	0/31,5 Ga75																												
korreldichtheid	2.50/- 100 Mg/m ³																												
Reinheid																													
- Gehalte fijn	F ₇																												
- Kwaliteit fijn	NPD																												
Ronde en gebroken stukken	NPD																												
Verbrijzelingsweerstand	LA ₆₀																												
Volume stabiliteit	NR																												
Waterabsorptie	NPD																												
Samenstelling / gehalte																													
- Classificatie	Rc ₈₀ , Rcug ₉₀ , Rb ₁₀₋ , Ra ₅ , X ₁₋ , FL ₁₀₋																												
- Zuur oplosbaar sulfaat	AS _{nr}																												
- Totaal zwavel	S _{nr}																												
- Stoffen die de bindtijd beïnvloeden	NPD																												
Weerstand tegen slijtage	M _{DENR}																												
Emissie van radioactiviteit	NR	-																											
Uitloging van zware metalen	Vrij toepasbare bouwstof volgens Besluit bodemkwaliteit	-																											
Emissie van gevaarlijke stoffen		-																											
Asbest	< 100 mg/kg ds gewogen																												
Samenstelling	Vrij toepasbare bouwstof volgens Besluit bodemkwaliteit																												
Uitloging anionen	Vrij toepasbare bouwstof volgens Besluit bodemkwaliteit																												
Vorst-dooi gevoeligheid	F _{nr}	EN 13242:2002+ A1:2007																											
De prestatie van het betongranulaat 0/31,5 voldoet aan de hierboven vermelde productprestaties. Deze verklaring is verstrekt onder de verantwoordelijkheid van uitsluitend de producent Bottelier Sloophandel B.V.																													
Getekend voor en namens Bottelier Sloophandel B.V. door: Naam: F.H. Bottelier Functie: Directeur	Haarlem, 17 augustus 2015 Handtekening:	